



潤蓬企業有限公司

上海潤漢有限公司

集成式清枪器 AT01



优点:

- 剪丝、清渣、喷油三功能二工位独立
- 可附于焊接工作台上，或选配固定支撑架
- 采用气动马达，转速稳定，高效清理焊渣
- 可联结任何焊接机器人(利用I/O点控制)
- 铰刀可更换，尺寸多样

【操作方式】全自动

产品参数

压缩空气接头	G1/4
气管内径	至少 ϕ 6mm
工作压力	6-8bar
控制电压	24V DC
单阀功耗	2.8W
工作电压	10-30V DC
电流消耗	约4mA(24V)
单个持续电流	100mA(MIN)
油瓶容量	1L
实芯焊丝	1.2毫米(MIN)
剪丝时间	1sec

简易型清枪器 AT05



优点:

- 清渣、沾油二功能二工位独立
- 可附于焊接工作台上，或选配固定支撑架
- 采用电动马达，转速稳定，高效清理焊渣
- 可连于任何焊接机器人，无需与机械人I/O连接
- 铰刀可更换，尺寸多样

【操作方式】全自动

产品参数

工作电压	220V
出力	15W
频率	50HZ
转速	1300r/min
电流	0.14A

傻瓜型清枪器 AT06



优点:

- 剪丝、清渣、喷油三功能二工位独立
- 可附于焊接工作台上，或选配固定支撑架
- 采用电动马达，转速稳定，高效清理焊渣
- 只需将焊枪送到清理工位即可感应动作
- 可连于任何焊接机器人，无需与机械人I/O连接
- 铰刀可更换，尺寸多样

【操作方式】全自动

产品参数

工作电压	220V
出力	15W
频率	50HZ
转速	1300r/min
电流	0.14A
气管内径	至少 ϕ 6mm
油瓶容量	1L
工作压力	6-8bar
实芯焊丝	1.2毫米(MIN)
剪絲時間	1sec

服务据点：桃园 / 台中 / 高雄 / 上海 / 广东长安 / 越南胡志明 / 越南河内

潤蓬企業有限公司

桃园市芦竹区南华一街2号
TEL : 03-3218411
FAX : 03-3218422

潤蓬台中服務處

台中市乌日区太明路成丰巷98-1号
<https://www.tec-robot.com.tw>

上海潤漢有限公司

上海市嘉定区宝安公路2999弄236号
TEL : 21-59106733
FAX : 21-69521842