



# 潤蓬企業有限公司

## 上海潤漢有限公司

### 集成式清槍器 AT01



#### 優點:

- 剪絲、清渣、噴油三功能二工位獨立
- 可附於焊接工作台上，或選配固定支撐架
- 採用氣動馬達，轉速穩定，高效清理焊渣
- 可聯結任何焊接機器人(利用I/O點控制)
- 鉸刀可更換，尺寸多樣

【操作方式】全自動

#### 產品參數

壓縮空氣接頭	G1/4
氣管內徑	至少 $\phi 6\text{mm}$
工作壓力	6-8bar
控制電壓	24V DC
單閥功耗	2.8W
工作電壓	10-30V DC
電流消耗	約4mA(24V)
單個持續電流	100mA(MIN)
油瓶容量	1L
實芯焊絲	1.2毫米(MIN)
剪絲時間	1sec

### 簡易型清槍器 AT05



#### 優點:

- 清渣、沾油二功能二工位獨立
- 可附於焊接工作台上，或選配固定支撐架
- 採用電動馬達，轉速穩定，高效清理焊渣
- 可連於任何焊接機器人，無需與機械人I/O連接
- 鉸刀可更換，尺寸多樣

【操作方式】全自動

#### 產品參數

工作電壓	220V
出力	15W
頻率	50HZ
轉速	1300r/min
電流	0.14A

### 傻瓜型清槍器 AT06



#### 優點:

- 剪絲、清渣、噴油三功能三工位獨立
- 可附於焊接工作台上，或選配固定支撐架
- 採用電動馬達，轉速穩定，高效清理焊渣
- 只需將焊槍送到清理工位即可感應動作
- 可連於任何焊接機器人，無需與機械人I/O連接
- 鉸刀可更換，尺寸多樣

【操作方式】全自動

#### 產品參數

工作電壓	220V
出力	15W
頻率	50HZ
轉速	1300r/min
電流	0.14A
氣管內徑	至少 $\phi 6\text{mm}$
油瓶容量	1L
工作壓力	6-8bar
實芯焊絲	1.2毫米(MIN)
剪絲時間	1sec

服務據點：桃園 / 台中 / 高雄 / 上海 / 廣東長安 / 越南胡志明 / 越南河內

#### 潤蓬企業有限公司

桃園市蘆竹區南華一街2號

TEL：03-3218411

FAX：03-3218422

#### 潤蓬台中服務處

台中市烏日區太明路成豐巷98-1號

<https://www.tec-robot.com.tw>

#### 上海潤漢有限公司

上海市嘉定區寶安公路2999弄236號

TEL：21-59106733

FAX：21-69521842